

Утверждаю:  
Первый заместитель генерального  
директора ТОО «ОзенМунайСервис»  
О. Таргынов  
«    »    2017 г.

### Техническая спецификация

Портландцемент тампонажный бездобавочный, марки ПЦТ I-G-CC-1, ГОСТ 1581-96

ЛОТ № \_\_\_\_\_ Портландцемент  
Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

Наименование закупаемых товаров	Портландцемент без минеральных добавок, марка ПЦТ I-G-CC-1 Портландцемент тампонажный бездобавочный, марки ПЦТ I-G-CC-1, ГОСТ 1581-96		
Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Цемент тампонажный портланд предназначен для цементирования нефтяных, газовых, водяных и других скважин с целью гидроизоляции. Портландцемент должен поставляться в односторонних мягких контейнерах (Биг Бэг) по 1 (одной) тонне. На каждом мягком контейнере несмываемой краской должна быть отчетливо нанесена маркировка следующего содержания: наименование изготовителя и его товарный знак, условное обозначение цемента и (или) его полное наименование в соответствии с нормативным документом, обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготавливают и поставляют цемент, массу нетто цемента в упаковке, дата изготовления и срок годности портландцемента, также на строке каждого мягкого контейнера должна быть подшита полиэтиленовая бирка со всей этой информацией. Портландцемент должен быть упакован в двухслойный мягкий контейнер и должен иметь не менее трех слоев воздухонепроницаемого вкладыша (суммарная толщина вкладышей не менее 200 микрон) и исключать увлажнение, загрязнение и попадания влаги и воздуха при длительном хранении в полевых условиях под открытым небом. Поставщик должен предоставить оригинал заключения независимой лаборатории, анализа качества поставляемого цемента и сертификат качества на каждую поставленную партию, согласно графику поставки.		
	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по ГОСТ 1581-96
	Тонкость помола остаток на сите с сеткой № 008, не более	%	12.0
	Удельная поверхность, не менее	м <sup>2</sup> /кг	270
	Время заупреждения до консистенции 30Вс, не менее	мин	90
	Водоотделение, не более	мл	8.7
	Растекаемость цементного теста, не менее	мм	200
	Предел прочности при изгибе в возрасте 1 сут., не менее	МПа	3.5
	Потери при прокаливании, не более	%	5.0
	Массовая доля оксида серы (VI) SO <sub>3</sub>	%	1.5-3.5
	Массовая доля нерастворимого остатка, не более	%	5.00
При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2017 года производства.			
Ед. изм.	Тонна (метрическая)		
Кол-во	1215		
График поставки 2018 г.	Март – 120, Апрель – 120, Май – 120, Июнь – 120, Июль – 120, Август – 120, Сентябрь – 120, Октябрь – 120, Ноябрь – 120, Декабрь – 135		
Страна и завод изготовитель			

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, Каракиянский район, Бостанский сельский округ, аул (село) Бостан, номер строения 507, склад ТОО «ОзенМунайСервис».

#### Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Б. Бекжан

Согласовано:

Исполнительный директор по производству \_\_\_\_\_ А. Салихов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию, в соответствии с технической спецификацией заказчика.