

ЛЮТ № _____ Труба
Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки		Страна и завод изготовитель																	
					2017г.																			
1	Труба обсадная, стальная, бесшовная, условный диаметр 114 мм, толщина стенки 7,37 мм, наружный диаметр 114,3 мм	<p>Трубы обсадные применяются для спуска и крепления нефтяных, водяных и газовых скважин. Трубы обсадные должны поставляться с защитой резьбовых соединений труб, антикоррозионной смазкой, и резьбовыми предохранительными элементами. Безмуфтовые обсадные трубы имеют внешнюю резьбу на одном конце и внутреннюю резьбу на другом, безмуфтовые трубы должны изготавливаться длиной 10-11м. Резьба должна быть конусной. Вес одного погонного метра трубы не должна превышать 20,09 кг. При поставке труб поставщик должен предоставить документ подтверждающий вес одного погонного метра труб на государственном или русском языке. На каждой трубе наносится маркировка с указанием диаметра, группы прочности, толщины стенки, номера трубы и даты изготовления. Вместе с заявкой на участие в тендере должен быть обязательно предоставлен чертеж на безмуфтовое резьбовое соединение, технические параметры (размеры) чертежа должны соответствовать параметрам, указанным в технической спецификации, в случае непредоставления запрашиваемых документов заявка может быть отклонена.</p> <p>Техническая характеристика</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Толщина стенки, мм</th> <th>Тип резьбы</th> <th>Длина, м</th> <th>Резьбовое соединение</th> <th>Группа прочности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ГОСТ</td> <td>114,3</td> <td>7,37</td> <td>9,5-11м</td> <td>ОТТМ</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td>API</td> <td></td> <td>правая</td> <td></td> <td>SLF-FJ, HG-FJ</td> <td>J-55</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Трубы должны быть не ранее 2016 года производства.</p>	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Тип резьбы	Длина, м	Резьбовое соединение	Группа прочности	ГОСТ	114,3	7,37	9,5-11м	ОТТМ	Д	API		правая		SLF-FJ, HG-FJ	J-55	Тонна (метрическая)	660	Июнь – 360 Июль – 300	
Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Тип резьбы	Длина, м	Резьбовое соединение	Группа прочности																			
ГОСТ	114,3	7,37	9,5-11м	ОТТМ	Д																			
API		правая		SLF-FJ, HG-FJ	J-55																			

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, Каракиянский район, Бостанский сельский округ, аул (село) Бостан, номер строения 507, склад ТОО ОзенМунайСервис.

Примечание:


Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификации;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО



Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.