

№ Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель																					
1 Труба обсадная Ø-114x7,4 мм безмуфтовая	<p>Трубы обсадные применяются для спуска и крепления нефтяных, водяных и газовых скважин. Трубы обсадные должны поставляться с защитой резьбовых соединений труб, антикоррозионной смазкой, и резьбовыми предохранительными элементами. Безмуфтовые обсадные трубы имеют внешнюю резьбу на одном конце и внутреннюю резьбу на другом, безмуфтовые обсадные должны изготовиваться длиной 10-11м. Резьба должна быть конусной. Труба должна иметь равнопроходное соединение, без высадки внутри или наружу. Вес одного погонного метра трубы не должна превышать 20,09 кг. При поставке труб поставщик должен предоставить документ подтверждающий вес одного погонного метра труб на государственном или русском языке. На каждой трубе наносится маркировка с указанием диаметра, группы прочности, толщины стенки, номера трубы и даты изготовления. Вместе с заявкой на участие в тендере должен быть обязательно представлен чертёж трубы разработанной согласно требованиям единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Чертёж должен быть согласованным с руководителем завода изготовителя, выполнен на государственном или русском языке на отдельном листе и утверждён первым руководителем потенциального поставщика, технические параметры (размеры) чертежа должны соответствовать параметрам, указанным в технической спецификации, все размеры должны указываться в миллиметрах, в случае непредоставления запрашиваемых документов заявка может быть отклонена.</p> <p>Техническая характеристика</p> <table border="1" data-bbox="654 481 869 1534"> <thead> <tr> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Толщина стенки, мм</th> <th>Тип резьбы</th> <th>Длина, м</th> <th>Резьбовое соединение</th> <th>Группа прочности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ГОСТ 114,3</td> <td>99,56</td> <td>7,37</td> <td>правая</td> <td>10-11м</td> <td>ОТТМ SLF-FJ, HG-FJ</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td>API</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>J-55</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Трубы должны быть не ранее 2016 года производства.</p>	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Тип резьбы	Длина, м	Резьбовое соединение	Группа прочности	ГОСТ 114,3	99,56	7,37	правая	10-11м	ОТТМ SLF-FJ, HG-FJ	Д	API						J-55	Тонна (метрическая)	340	в течении 90 календарных дней с даты заключения договора	
Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Тип резьбы	Длина, м	Резьбовое соединение	Группа прочности																				
ГОСТ 114,3	99,56	7,37	правая	10-11м	ОТТМ SLF-FJ, HG-FJ	Д																				
API						J-55																				

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: **Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис" (номер строения 507).**

Примечание:
Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;
Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика;
Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО



Н. Ермаганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.