

ЛОТ № Труба

Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (Ст РК, ГОСТ)							Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель																					
1	Труба бурильная, стальная, с навинченным замком, с правой/левой резьбой, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 9 мм	<p>Трубы бурильные применяются для спуска в скважину и подъема инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент, ловильных работ, подвода промывочной жидкости к забою при проведении капитального ремонта скважин. Трубы бурильные 73х9мм с левой резьбой должны быть с высаженными вовнутрь или наружу концами, должны поставляться с защитой замковых соединений, антикоррозийной смазкой и с навинченными замками ЭН-95Л. Упаковка должна быть квадратной формы, и между рядами труб должны быть ложементы из досок с гнездами для каждой трубы. Увязка ложементов, заполненных трубами, должна осуществляться стальной лентой или стяжкой шпильками. Вместе с заявкой на участие в тендере должен быть обязательно предоставлен чертеж трубы разработанный согласно требованиям единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Чертеж должен быть согласованным с руководителем завода изготовителя, выполнен на государственном или русском языке на отдельном листе и утвержден первым руководителем потенциального поставщика, технические параметры (размеры) чертежа должны соответствовать параметрам, указанным в технической спецификации, все размеры должны указываться в миллиметрах. В случае предоставления запрашиваемых документов заявка может быть отклонена.</p>							Тона (метрическая)	80	Май – 80																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Техническая характеристика</th> </tr> <tr> <th>Наружный диаметр, мм</th> <th>Толщина стенки, мм</th> <th>Внутренний диаметр, мм</th> <th>Тип резьбы</th> <th>Длина, м</th> <th>Длина замка (муфты), мм</th> <th>Резьбовое соединение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73</td> <td>9</td> <td>55</td> <td>левая</td> <td>9-10,5</td> <td>260</td> <td>3-76 Е</td> </tr> </tbody> </table> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>													Техническая характеристика							Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Тип резьбы	Длина, м	Длина замка (муфты), мм	Резьбовое соединение	73	9	55	левая	9-10,5	260	3-76 Е
Техническая характеристика																																	
Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Тип резьбы	Длина, м	Длина замка (муфты), мм	Резьбовое соединение																											
73	9	55	левая	9-10,5	260	3-76 Е																											

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: **Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис" (номер строения 507).**

Примечание:

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций;

Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

Н. Ермаганбетов