

№ Наименование закупляемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)	Страна и завод изготовитель																																		
1 Ключ гидравлический	<p>Гидравлический ключ для НКТ - предназначен для свинчивания (заворот) и развинчивания (отворот) насосно-компрессорных труб (НКТ) с наружными диаметрами: 2 3/8 " (60 мм), 2 7/8 " (73 мм), 3 1/2 " (89 мм), 3 3/4 " (95 мм), 4 1/4 " (108 мм), 4 1/2 " (114 мм), с правым и левым направлением винтовых поверхностей резьбы.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Параметры</th> <th>ЕИ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Максимальный производительность (высокая передача г/ключа, л/мин 105 об/мин)</td> <td>40; 151,4</td> </tr> <tr> <td>Рабочая производительность (высокая передача г/ключа, л/мин 93 об/мин)</td> <td>34; 128,7</td> </tr> <tr> <td>Крутящий момент фут-фунт</td> <td>5,440</td> </tr> <tr> <td>Низкая передача, 2000 PSI (кг/кв.см)</td> <td>140,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Комплекующие детали:</b></td> </tr> <tr> <td>Четырехходовой распределительный клапан</td> <td>Ручной управление вращением ключа</td> </tr> <tr> <td>Гидромотор</td> <td>Редукторного типа</td> </tr> <tr> <td>Фиксированный рабочий объем</td> <td>«1-1/2» передачи (3,8см)</td> </tr> <tr> <td>Макс. рабочее давление 2500 PSI (кг/кв. см)</td> <td>(175,8)</td> </tr> <tr> <td>Коробка скоростей</td> <td>Планетарного типа, редукция от 5-11/2" до 1"</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Гидравлический шланг высокого давления:</b></td> </tr> <tr> <td>Рабочий давления 2250 PSI (кг/кв. см)</td> <td>148.2 «1» (2,54 см)</td> </tr> <tr> <td>Макс. давл. 9000 PSI (кг/кв. см)</td> <td>632.8</td> </tr> <tr> <td>Переходники для соединения гидравлических шлангов</td> <td>Самоплотнощегося быстрорассоединяющегося типа</td> </tr> <tr> <td>Диапазон захватываемых НКТ, мм</td> <td>32-114</td> </tr> <tr> <td>Масса ключа гидравлического для НКТ, кг</td> <td>254</td> </tr> </tbody> </table> <p>Гидравлический ключ с ЭИПом (крутящийся момент свинчивания не менее 7,023 (9,390) фут/фунт.</p> <p>При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Товар должен быть не ранее 2016 года производства.</p>	Параметры	ЕИ	Максимальный производительность (высокая передача г/ключа, л/мин 105 об/мин)	40; 151,4	Рабочая производительность (высокая передача г/ключа, л/мин 93 об/мин)	34; 128,7	Крутящий момент фут-фунт	5,440	Низкая передача, 2000 PSI (кг/кв.см)	140,6	<b>Комплекующие детали:</b>		Четырехходовой распределительный клапан	Ручной управление вращением ключа	Гидромотор	Редукторного типа	Фиксированный рабочий объем	«1-1/2» передачи (3,8см)	Макс. рабочее давление 2500 PSI (кг/кв. см)	(175,8)	Коробка скоростей	Планетарного типа, редукция от 5-11/2" до 1"	<b>Гидравлический шланг высокого давления:</b>		Рабочий давления 2250 PSI (кг/кв. см)	148.2 «1» (2,54 см)	Макс. давл. 9000 PSI (кг/кв. см)	632.8	Переходники для соединения гидравлических шлангов	Самоплотнощегося быстрорассоединяющегося типа	Диапазон захватываемых НКТ, мм	32-114	Масса ключа гидравлического для НКТ, кг	254	<p>Ед. изм.</p> <p>Кол -во</p> <p>График поставки 2017г.</p> <p>Страна и завод изготовитель</p>
Параметры	ЕИ																																			
Максимальный производительность (высокая передача г/ключа, л/мин 105 об/мин)	40; 151,4																																			
Рабочая производительность (высокая передача г/ключа, л/мин 93 об/мин)	34; 128,7																																			
Крутящий момент фут-фунт	5,440																																			
Низкая передача, 2000 PSI (кг/кв.см)	140,6																																			
<b>Комплекующие детали:</b>																																				
Четырехходовой распределительный клапан	Ручной управление вращением ключа																																			
Гидромотор	Редукторного типа																																			
Фиксированный рабочий объем	«1-1/2» передачи (3,8см)																																			
Макс. рабочее давление 2500 PSI (кг/кв. см)	(175,8)																																			
Коробка скоростей	Планетарного типа, редукция от 5-11/2" до 1"																																			
<b>Гидравлический шланг высокого давления:</b>																																				
Рабочий давления 2250 PSI (кг/кв. см)	148.2 «1» (2,54 см)																																			
Макс. давл. 9000 PSI (кг/кв. см)	632.8																																			
Переходники для соединения гидравлических шлангов	Самоплотнощегося быстрорассоединяющегося типа																																			
Диапазон захватываемых НКТ, мм	32-114																																			
Масса ключа гидравлического для НКТ, кг	254																																			

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель».

Место поставки: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, склад ТОО "ОзенМунайСервис" (номер строения 507).

**Примечание:**

Потенциальный поставщик должен провести обучение по эксплуатации ключа.

Потенциальный поставщик должен иметь базу и специалистов в РК для оказания технической поддержки.

Поставщик должен предоставить минимум 1 резюме своего местного специалиста.

Оборудование должно быть сертифицировано по стандарту API и предоставлен сертификат API

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

Начальник ПТО

Н. Ерматганбетов

Потенциальный поставщик в составе заявки должен предоставить техническую спецификацию.