

**ЛОТ № Труба**

**Заказчик ТОО «ОзенМунайСервис»**

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ)					Ед. изм.	Кол-во	График поставки 2017г.	Страна и завод изготовитель	
1	Труба насосно-компрессорная, стальная, условный диаметр 73 мм, номинальная толщина стенки 5,5 мм, группа прочности Е	ГОСТ 633-80, используются для выполнения подъемно-спусковых и ремонтных операций при КРС. Насосно-компрессорные трубы должны поставляться с запитой резьбовых соединений труб и муфт, антикоррозионной смазкой, и резьбовыми предохранительными элементами. На трубах НКТ должны быть нанесены клеймение или красочная маркировка. Упаковка должна быть квадратной формы, и между рядами труб должны быть ложементы из досок с гнездами для каждой трубы. Упаковка ложементов, заполненных трубами, должна осуществляться стальной лентой или стяжкой спиральками.	наружу концами «В»	ГОСТ 633-80, используются для выполнения подъемно-спусковых и ремонтных операций при КРС. Насосно-компрессорные трубы должны поставляться с запитой резьбовых соединений труб и муфт, антикоррозионной смазкой, и резьбовыми предохранительными элементами. На трубах НКТ должны быть нанесены клеймение или красочная маркировка. Упаковка должна быть квадратной формы, и между рядами труб должны быть ложементы из досок с гнездами для каждой трубы. Упаковка ложементов, заполненных трубами, должна осуществляться стальной лентой или стяжкой спиральками.	ГОСТ 633-80, используются для выполнения подъемно-спусковых и ремонтных операций при КРС. Насосно-компрессорные трубы должны поставляться с запитой резьбовых соединений труб и муфт, антикоррозионной смазкой, и резьбовыми предохранительными элементами. На трубах НКТ должны быть нанесены клеймение или красочная маркировка. Упаковка должна быть квадратной формы, и между рядами труб должны быть ложементы из досок с гнездами для каждой трубы. Упаковка ложементов, заполненных трубами, должна осуществляться стальной лентой или стяжкой спиральками.						
<b>Техническая характеристика</b>											
	Условный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина, м	Группа прочности					
	73	73	5,5	62	10±1	E					
При поставке товара на склад ТОО «ОзенМунайСервис», должен присутствовать представитель поставщика. Разгрузка товара на складе ТОО «ОзенМунайСервис» осуществляется за счет и силами поставщика. Трубы должны быть не ранее 2017 года производства.											
Тонна (метрическая)											
220											
80 календарных дней с даты заключения договора											

Обязательные требования: потенциальный поставщик должен заполнить столбец «Страна и завод изготовитель», в составе заявки техническую спецификацию, в соответствии с технической спецификацией заказчика.

**Место поставки: Мангистауская область, Каракиянский район, Бостанский сельский округ, аул (село) Бостан, номер строения 507, склад ТОО ОзенМунайСервис.**

**Примечание:**

Поставляемый товар должен соответствовать Техническим требованиям и спецификаций; Цены и стоимость предлагаемых товаров должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Срок поставки должен соответствовать требованиям Заказчика.

**И. о. начальника ПТО**

**Н. Сабиев**

**Примечание:** Потенциальный поставщик должен предоставить в составе заявки техническую спецификацию, в соответствии с технической спецификацией заказчика.