

Техническая спецификация  
«Пленка высокого давления»(пленка полиэтиленовая)  
Продукция по основным техническим параметрам и функциональным характеристикам

должна быть:

- ✓ Материал: Пленка полиэтиленовая, марки «Т», высший сорт;
- ✓ Цвет – черный;
- ✓ Сырье – ПВД/LLDPE, высший сорт;
- ✓ Соответствовать ГОСТ 10354-82;
- ✓ Индивидуальная упаковка;
- ✓ Размеры: Длина – 15 м., ширина – 8м.;
- ✓ Толщина пленки – не менее 200 мкм.;
- ✓ Пленка не должна иметь швов, трещин, запрессованных складов, разрывов и отверстий;
- ✓ Пленка не должна быть изготовлена из токсичных материалов;
- ✓ Плотность полиэтилена высокого давления составляет от 915 до 927 г/дм<sup>3</sup>;
- ✓ Температурные пределы применения от -40°C до +60°C;
- ✓ Температура плавления 105-110°C;
- ✓ Температура хрупкости -70°C;
- ✓ Прочность при растяжении, МПа (кгс/см<sup>2</sup>), не менее:
  - в продольном направлении – 14,7 (150)
  - в поперечном направлении – 13,7 (140);
- ✓ Относительное удлинение при разрыве, % не менее:
  - в продольном направлении – 360
  - в поперечном направлении – 430;
  - Статический коэффициент трения – 0,1/0,5.

Каждый комплект полиэтиленовой пленки, в обязательном порядке, должен сопровождаться:

- ✓ Этикеткой, с указанием наименования и товарный знак предприятия – изготовителя (зарегистрированного в РК):
  - Даты изготовления;
  - Размеры пленки;
  - Марку полиэтилена;
- ✓ Техническими характеристиками, инструкциями по подготовке к эксплуатации и т.д.;
- ✓ До вскрытия закупки, потенциальный поставщик **должен** предоставить образцы полиэтиленовой пленки, размером 30x25см.
- ✓ При обнаружении брака, в поставляемом товаре, заменить на аналогичный товар в течение 30 календарных дней.
- ✓ Место поставки: Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, склад ТОО «Озенмунайсервис», включая все расходы потенциального поставщика, включая расходы на

транспортировку, страхование, оплату таможенных пошлин и других сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиям поставки товаров.

✓ При поставке товара на склад ТОО «Озенмунаисервис», должен присутствовать представитель поставщика, а также разгрузка товара осуществляется за счет и силами потенциального поставщика.

Наименование ТМЦ	ГОСТ, ТУ, ОСТ	Дополнительная характеристика	К-во	Цена, тенге без учета НДС,	Сумма, тенге без учета НДС,	График поставки
Пленка высокого давления (пленка полиэтиленовая)	ГОСТ 10354-82	По экологическим требованиям и ООС, при КРС необходимо обеспечить бригады КРС полиэтиленовой пленкой для надежной гидроизоляции земляного покрова, между приемным мостом и землей.	126 360 м <sup>2</sup>	200	25 272 000	февраль-63 180 м <sup>2</sup> август-63 180 м <sup>2</sup>

Начальник ООТ, ТБ и ОС

Базарбаев Н.